

GL1500A.SE. P~S

TYPE : SC22
CODE PIECES : MZ3
CODE COULEUR : P : ASP : NH215 Gris métal
 SE : NH1Z Noir
 R : ASP : 142 bleu
 SE : B142H bleu-R176K rouge
 S : ASP : G156P
 SE : R176K/G156P

P : ASP NUM SERIE/MOTEUR : 2500001/2502844
 SE NUM SERIE/MOTEUR : 4200151/2500474
 R : ASP NUM SERIE/MOTEUR : 2600001/2600001
 SE NUM SERIE/MOTEUR : 4300002/2603117
 S : ASP NUM SERIE/MOTEUR : 2700001~/2700107~
 SE NUM SERIE/MOTEUR : 4400001~/2700101~

<u>PARTIE CYCLE</u>	TYPE COTES CADRE Angle de chasse Chasse Entraxe horizontal (bras oscillant/Col. dir.) Entraxe vertical (col. dir./Entraxe horiz.) SUSPENSION AVANT Débattement, Diamètre Capacité d'huile Niveau d'huile ARRIERE Débattement Précharge du ressort Pression d'air Capacité d'huile ROUES AVANT Dimensions Pression à froid : SOLO-DUO ARRIERE Dimensions Pression à froid : SOLO -DUO CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE FREINS	Double berceau 30° 115mm 771mm 369mm Télé-hydraulique TRAC non-réglable 140mm / 41mm P/R : D:320cc - G:325cc / S : D:377cc - G:372cc P/R:239mm / S:111mm à gauche : hydraul - à droite : pneumatique 105mm Par compresseur d'air sur élément droit 0. kg/Cm2 à 4.0 kg/Cm2 Amortisseur renversé 140 Cm3 (ATF) TUBELESS 130/70-18 63H (jante 300x18MT) 2.25 / 2.25 bar TUBELESS 160/80-16 75H (jante 3.50x16MT) 2.50 / 2.80 bar 24.0l / Témoin de réserve 3.8l Système freinage unifié arrière/avant gauche
<u>MOTEUR</u>	TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE DISTRIBUTION COMPRESSION JEU AUX SOUPAPES ADM/ECH	4T. 6 Cyl. à plat opposés SOHC, refroid. liquide 100 Ch. à 5000Tr/mn (DIN) 15.3 kgm à 4000Tr/mn 71 x 64mm 1520 Cm3 9.8 : 1 Courroie crantée, tension en position de calage 15.0 kg/Cm2 Réglage hydraulique
<u>TRANSMISSION</u>	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE TRANSMISSION FINALE	Multi-disques humides, commande hydraulique 4 vitesses et overdrive (sur-multiplié) + marche arrière électrique Par arbre
<u>CARBURATEUR</u>	DIAMETRE / TYPE IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE FILTRE A AIR DEBIT POMPE A ESSENCE	2 à dépression constante inversé-36mm VDG9C Primaire #80 - Secondaire #148 #70 7.5mm 800Tr/mn 2Tr 1/2 Papier Shunter fils noir/bleu & noir/blanc-640 Cm3/mn