

NPS50.5 - Zoomer

TYPE : AF66A

Série / Moteur JH2AF66A*5K000001~ / AF66E-5000001~

CODE PIECES : GEZ

CODE COULEUR : NH1 - noir / GY124-vert camouflage

R134 - rouge / Y141- jaune plasma

<p><u>PARTIE CYCLE</u></p>  <p><u>SUSPENSION</u></p> <p><u>PNEUMATIQUES</u></p> <p><u>FREINS</u></p> <p><u>EQUIPEMENTS</u></p>	<p style="text-align: center;">CHASSIS</p> <p>Longueur/ largeur/hauteur Empattement/ hauteur selle / garde au sol Poids à sec / en ordre de marche Charge totale maxi</p> <p style="text-align: center;">COTES CADRE</p> <p>Angle de chasse Chasse Entraxe horizontal (bras osc. ⊥ Col. direct.) Entraxe vertical (col. dir. ⊥ Entraxe horiz.)</p> <p style="text-align: center;">AVANT</p> <p>Longueur libre du ressort de fourche Débattement, Diamètre Capacité d'huile (Cm3) Niveau d'huile</p> <p style="text-align: center;">ARRIERE</p> <p>Débattement</p> <p style="text-align: center;">AVANT</p> <p>Dimensions / Pneu / Jante Pression à froid : SOLO - DUO MARQUE / TYPE</p> <p style="text-align: center;">ARRIERE</p> <p>Dimensions / Pneu / Jante Pression à froid : SOLO -DUO MARQUE / TYPE</p> <p style="text-align: center;">Avant Arrière</p>	<p>Coque aluminium avec berceau arrière tubulaire 1860mm / 735mm / 1025mm 1265mm / 735mm / 145mm 84kg / 89kg 112kg</p> <p>26° 30' 75mm 640mm (pivot du chassis tubulaire arrière) 170mm</p> <p>Fourche télescopique</p> <p>std: 128,5mm / HS:125,9mm 55mm / sans huile / N/A N/A Groupe moto-propulseur oscillant 49mm / 1 amortisseur</p> <p>Tubeless 120/90-10 57J / 10X3,00MT jante acier 1,75kg/cm² KENDA K761</p> <p>Tubeless 130/90-10 61J / 10X3,00MT jante acier 1,75kg/cm² KENDA K761</p> <p>Tambour 95mm Tambour 95mm</p>
<u>MOTEUR</u>	<p style="text-align: center;">Type</p> <p style="text-align: center;">Puissance Couple Alésage X Course Cylindrée Rapport volumétrique Distribution Compression Jeux soupapes: Adm//Ech Fréquence de réglage</p>	<p>4T - Monocylindre horizontal - refroidissement liquide SOHC / 4 soupapes / Euro II 3kW à 7500tr/mn 4,5Nm à 5000tr/mn 38,0 x 44,0mm 49cm3 12:01 Par chaîne et tendeur automatique 13,0kg/cm² 0,10mm +/- 0,03 / 0,21mm +/-0,03 (pastille) tous les 24000km</p>
<u>TRANSMISSION</u>	<p style="text-align: center;">Embrayage Transmission Transmission Finale Limite service courroie V-matic</p>	<p>Automatique centrifuge V-matic / rapport 2,850~1,200 Boite relais - rapport 13,706 std: 18,15mm / HS: 17,15mm</p>
<u>ALIMENTATION</u>	<p style="text-align: center;">Type / Diamètre Régime de ralenti Pression de pompe à essence Débit de pompe à essence Injecteur Filtre à air Capacité reservoir essence</p>	<p>PGM-FI - 18mm - GQL0A 2000tr/mn 3,0kg/cm² 42cm3 pendant 10 secondes résistance à 20°C / 11~12,5 Ω Elément papier humide 4,8L - réserve</p>