



NX250II. P

TYPE : MD25
CODE PIECES : KW3

N° SERIE/MOTEUR : 5300001/5300001

CODE COULEUR : Noir: NH1 / Noir métal N217H

<u>PARTIE CYCLE</u>	TYPE COTES CADRE Angle de chasse Trainée SUSPENSION AVANT Débattement, Diamètre Pression d'air Capacité d'huile (Cm3) Niveau d'huile ARRIERE Débattement Force vérification de l'amortisseur Précharge du ressort PNEUS AVANT Dimensions Pression à froid : SOLO - DUO MARQUE / TYPE ARRIERE Dimensions Pression à froid : SOLO -DUO MARQUE/TYPE CAP. RESERVOIR D'ESSENCE/RESERVE REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE	Simple berceau interrompu 25°30' 89 mm Télésopique hydraulique 220 mm - 37 mm 410 cm3 107 mm Delta PRO - LINK 200 mm 10 mm sous 16.5 à 21.5 kg Non réglable 90/100 - 19 55 P 1.5 kg/cmΔ 120/90 - 16 63 P 1.5 bar - 1.75 bar 9.0 l dont 1,6 l de réserve 25 à 35 mm
<u>MOTEUR</u>	TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE DISTRIBUTION COMPRESSION JEU AUX SOUPAPES ADM ECH	Monocylindre 4T refroidissement liquide DOHC 26 ch à 8500 tr/mn (DIN) 2.4 kgm à 7000 tr/mn (DIN) 68.5 x 64.8 mm 239 cm3 11 : 1 Chaîne silencieuse et tendeur auto. 16 kg/cmΔ 0.23 mm +/- 0.03 mm 0.23 mm +/- 0.03 mm
<u>TRANSMISSION</u>	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE TRANSMISSION FINALE	Multidiques à bain d'huile 6 vitesses à prise constante 3.153 (41 x 13)
<u>CARBURATEUR</u>	DIAMETRE (venturi) IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE FILTRE A AIR JEU POMPE DE REPRISE	32 mm PD6G # 140 # 38 14 mm 1300 tr/mn 1 tr 3/8 Papier Std 0.5 mm

