



RVF750R. R / S

TYPE : RC45
CODE PIECES : MW4
CODE COULEUR : NH196K

R : N° DE SERIE/MOTEUR : 2 000 022/4 000 032
S : N° DE SERIE/MOTEUR : 2 100 071~/4 100 001~

<u>PARTIE CYCLE</u>	TYPE COTES CADRE Angle de chasse Chasse Entraxe horizontal (bras osci/Col. dir.) Entraxe vertical (col. dir./Entraxe horiz.) SUSPENSION AVANT Débattement / Diamètre Précharge du ressort Capacité d'huile (Cm3) Niveau d'huile ARRIERE Débattement Précharge ressort Hydraulique détente / compression PNEUS AVANT Dimensions pneu / jante Pression à froid : SOLO - DUO MARQUE / TYPE ARRIERE Dimensions pneu / jante Pression à froid : SOLO -DUO MARQUE / TYPE FREINS AVANT ARRIERE CAP. RESERVOIR D'ESSENCE/RESERVE FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE	Aluminium double poutre "diamant" 24°30' 92mm 645mm 325mm Fourche UPSD 109mm / 41mm Std 18mm 445Cm3 90mm PRO ARM 130mm 150mm 1Tr/4 - 12P desserrées 130 / 70 ZR16 - 3.50 - 16 2,5 bar DUNLOP D204F 190 / 50 ZR17 - 6.00 - 17 2,9 bar DUNLOP D204F Double disque 310mm Simple disque 220mm 18.0L 20 à 30mm
<u>MOTEUR</u>	TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE DISTRIBUTION COMPRESSION JEU AUX SOUPAPES - ADM/ECH	V4Temps, refroidissement liquide DOHC 100Ch à 11000Tr/mn (ISO) 7,7 kg.m à 10000Tr/mn (ISO) 72 X 46.0mm 749Cm3 11.5 : 1 Cascades placés latéralement droite 10 à 14 Kg/Cm2 0.16+/-0.03mm / 0.30+/-0.03mm
<u>TRANSMISSION</u>	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE TRANSMISSION FINALE	Multi-disques humides et limiteur de couple 6 vitesses en prise constante 17/40 (2.352)
<u>CARBURATEUR</u>	DIAMETRE/TYPE IDENTIFICATION DEBIT DE POMPE ESSENCE PRESSION D'ESSENCE REGIME DE RALENTI FILTRE A AIR	46mm / PGM-FI GQ20B 210cc / 10 secondes 2.55 Kg/Cm2 au ralenti 1300Tr/min Papier

