



VT600C. P / R / S / T / V

TYPE : PC21/ T-V PC21B
CODE PIECES : MR1 /MZ8
CODE COULEUR : P : Noir NH1K - Bleu B140K
R : Bleu B140A - Noir NH1K
Gris NH146B
S : B140A-NH1K-R101B
T : NH1K-R101B
V: NH1K / NH1H / Y124Bjaune

P : N°Série/ moteur : 2500010 / 2500000
R : N°Série/moteur: 2600457 / 2600000
S : N°Série/moteur : 2700000 / 2700000
T : N°Série/moteur: TM71000 / 2800000
V: N°Série/moteur: VM720001~/ 2900001~

<u>PARTIE CYCLE</u>	TYPE COTES CADRE Angle de chasse Chasse Entraxe horizontal Entraxe vertical SUSPENSION AVANT Débattement, Diamètre Capacité d'huile (Cm3) Niveau d'huile ARRIERE Débattement PNEUS AVANT Dimensions Pneu / Jante Pression à froid : SOLO - DUO MARQUE / TYPE ARRIERE Dimensions Pneu / Jante Pression à froid : SOLO -DUO MARQUE / TYPE CAPACITE DU RESERVOIR D'ESS./RESERVE FREINS AVANT / ARRIERE Flèche de la chaîne secondaire	Double berceau 35° 164mm 659mm 427mm Télescopique télé-hydraulique 145mm - 39mm 449cm3 111mm Mono-amortisseur 90mm 100/90 - 19 57S / 2.15 -19 MT 2.0bar BRIDGESTONE/L309 - DUNLOP/F24 170/80 - 15 77S / MT 3.50 -15 M/C 2.0bar - 2.5bar BRIDGESTONE/G 546 - DUNLOP/F24 11 L / 3.4 L Disque avant et tambour arrière 20 à 30mm
<u>MOTEUR</u>	TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE DISTRIBUTION COMPRESSION JEU AUX SOUPAPES ADM / ECH	4T 2 cylindres en V à 52° - Refroidi. liquide SOHC refroidi par eau(3 soupapes) 41Ch. à 6500Tr/mn (DIN) 5.25 Kg.m à 3000Tr/mn 75.0 X 66.0mm 583 Cm3 9.2 : 1 Chaîne silencieuse et tendeur auto. 13.5Kg/cm2 0.15mm / 0.20mm
<u>TRANSMISSION</u>	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE TRANSMISSION FINALE	Multidisques humide commande par câble P/R/S:4 vitesses en prise constante - T/V : 5 vitesses 2.750 (44 x 16)
<u>CARBURATEUR</u>	DIAMETRE/TYPE IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE FILTRE A AIR DEBIT POMPE A ESSENCE	34mm - 2 à dépression VDF1G Avt. # 100 - Ar. # 100 # 38 7.0mm 1200Tr/mn 2 Tr1/8 Papier 800 cc/mn

