

Especificaciones

■ Datos de servicio

Medidas de los neumáticos	Delantero	70/90-17M/C 38P
	Trasero	80/90-17M/C 50P
Tipo de neumático	Capas sesgadas, con cámara	
Neumáticos recomendados	Delantero	CHENG SHIN C-6016
	Trasero	CHENG SHIN C-6016R
Presión de los neumáticos	Delantero	[Solo piloto] 200 kPa (2,00 kgf/cm ²)
		[Piloto y 1 pasajero] 200 kPa (2,00 kgf/cm ²)
	Trasero	[Solo piloto] 225 kPa (2,25 kgf/cm ²)
		[Piloto y 1 pasajero] 280 kPa (2,80 kgf/cm ²)
Bujías	(estándar)	CPR6EA-9S
Separación de electrodos de la bujía	de 0,80 a 0,90 mm	
Velocidad de ralentí	1.400 ± 100 rpm	
Aceite de motor recomendado	Aceite de motocicleta de 4 tiempos Honda Clasificación de servicio API SG o superior, salvo los aceites marcados como "Energy Conserving", SAE 10W-30, JASO T 903 norma MA	

Capacidad de aceite del motor	Después del drenaje	0,8 litros
	Después del desmontaje	1,0 litros
Líquido de frenos recomendado	Líquido de frenos Honda DOT 3 o DOT 4	