

Αντικατάσταση ελαστικών

Τα αρχικά ελαστικά της μοτοσυκλέτας σας σχεδιάστηκαν να ανταποκρίνονται στις επιδόσεις της και να παρέχουν τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό χειρισμού, φρεναρίσματος, αντοχής και άνεσης.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η τοποθέτηση ακατάλληλων ελαστικών στη μοτοσυκλέτα σας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το χειρισμό και την ευστάθεια της. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση κατά την οποία μπορείτε να τραυματιστείτε σοβαρά ή να σκοτωθείτε.

Να χρησιμοποιείτε πάντα το συνιστώμενο από αυτό το εγχειρίδιο μέγεθος και τύπο ελαστικών.

Τα συνιστώμενα ελαστικά για τη μοτοσυκλέτα σας είναι:

Εμπρός: 70/100 – 17M/C 40P

DUNLOP

TT900F

Πίσω: 80/90 – 17M/C 50P

DUNLOP

TT900AG

Τύπος: πλέγμα-φλοιού, ελαστικό

Κάθε φορά που αντικαθιστάτε ένα ελαστικό, χρησιμοποιείτε ένα ανάλογο του αυθεντικού ελαστικού και βεβαιωθείτε ότι ο τροχός είναι καλά τοποθετημένος και ευθυγραμμισμένος μετά την τοποθέτηση του καινούριου ελαστικού.

Θυμηθείτε επίσης να αντικαταστήσετε την σαμπρέλα όποτε αντικαθιστάτε ελαστικά. Η παλιά σαμπρέλα ενδεχομένως θα τεντωθεί και αν τοποθετηθεί σε νέο ελαστικό μπορεί να “σκάσει”.