

ESPECIFICAÇÕES

ITEM	CB400	CB400I
DIMENSÕES Comprimento Largura Altura Distância entre eixos	2.106 mm 730 mm 1.105 mm 1.390 mm	2.106 mm 850 mm 1.200 mm 1.390 mm
PESO Peso seco	176 kg	179 kg
CAPACIDADES Capacidade de passageiros Óleo do motor Tanque de combustível Reserva de combustível	Piloto e um acompanhante 3,0 litros 14,0 litros 3,5 litros	Piloto e um acompanhante 3,0 litros 14,0 litros 3,5 litros
MOTOR Diâmetro x curso Relação de compressão Cilindrada Vela de ignição (abertura do eletrodo) Folga das válvulas: admissão escape	70,5 x 50,6 mm 9,3 : 1 396 cm ³ 0,6 - 0,7 mm 0,10 mm 0,14 mm	70,5 x 50,6 mm 9,3 : 1 396 cm ³ 0,6 - 0,7 mm 0,10 mm 0,14 mm
CHASSIS E SUSPENSÃO Freio dianteiro Freio traseiro Caster Trail Medida dos pneus: dianteiro traseiro	A disco Sapatas de expansão interna 63° 100 mm 3.60 - 19 4.10 - 18	A disco duplo Sapatas de expansão interna 63° 100 mm 3.60 - 19 4.10 - 18
TRANSMISSÃO DE POTÊNCIA Redução primária Relação de marchas: I II III IV V VI Redução final	3,125 2,733 1,947 1,545 1,280 1,074 0,931 2,250	3,125 2,733 1,947 1,545 1,280 1,074 0,931 2,250
SISTEMA ELÉTRICO Sistema de ignição Sistema de partida Bateria Vela de ignição Alternador	C.D.I. Elétrico / a pedal 12 V - 12 AH NGK - D8ESL, D8EA Alternador C.A.	C.D.I. Elétrico / a pedal 12 V - 12 AH NGK - D8ESL, D8EA Alternador C.A.