

## SCHLAUCHLOSE REIFEN

Dieses Motorrad ist mit schlauchlosen Reifen und den dazugehörigen Ventilen und Radfelgen ausgestattet. Verwenden Sie nur mit "TUBELESS" gekennzeichnete schlauchlose Reifen und schlauchlose Ventile auf Felgen mit der Aufschrift "TUBELESS TIRE APPLICABLE" (geeignet für schlauchlose Reifen).

Richtiger Reifendruck gewährleistet maximale Fahrstabilität, optimalen Fahrkomfort und maximale Lebensdauer der Reifen.

Der Reifendruck ist regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren.

### ZUR BEACHTUNG:

- \* Der Reifendruck ist bei "kalten" Reifen vor dem Fahren zu kontrollieren.
- \* Schlauchlose Reifen besitzen bis zu einem gewissen Grad selbstdichtende Eigenschaften im Falle kleiner Undichtigkeiten, und die Luft entweicht oft nur sehr langsam. Die Reifen müssen daher sehr genau auf Einstiche untersucht werden, besonders wenn sie einen Druckabfall feststellen.

Reifengröße		
Vorn	120/60 ZR17	
Hinten	160/60 ZR17	
Reifendruck (kalt), kPa (kg/cm <sup>2</sup> )	Fahrer allein	
	Vorn	250 (2,50)
	Hinten	290 (2,90)
	Mit Sozius	
	Vorn	250 (2,50)
	Hinten	290 (2,90)
Reifenmarke	MICHELIN	
NUR	Vorn	A59X
SCHLAUCHLOS	Hinten	M59X