

## **Décompresseur: (CT 200)**

La Honda CT 200 comporte un levier de décompression (1) d'aide au démarrage. Ce levier se rouve sur le côté droit de la culasse. Avant de mettre le moteur en marche, placer le levier sur la position DECOMP (A).

Le levier descend automatiquement lorsque l'on tire sur le lanceur à réenroulement.

**NOTE: Si le levier ne reste pas sur la position DECOMP cela signifie qu'il n'y a pas de compression à relâcher. Il suffit alors de tirer sur le lanceur à réenroulement afin de démarrer le moteur.**

---

## **Dekompressor: (CT200)**

Die Honda CT200 besitzt einen Dekompressionshebel (1), der sich auf der rechten Seite des Zylinderkopfes befindet, um das Starten bei Verwendung des Rücklaufstarters zu erleichtern. Bevor der Motor gestartet wird, muß der Hebel auf die Position DECOMP (A) angehoben werden. Der Hebel bewegt sich automatisch nach unten, wenn der Rücklaufstarter gezogen wird.

### **ZUR BEACHTUNG:**

- \* Wenn der Hebel nicht in der DECOMP-Position bleibt, ist kein Kompressionsdruck im Zylinder vorhanden. Ziehen Sie einfach den Rücklaufstarter, um den Motor anzuwerfen.