

## Passenger Footpeg


The passenger footpegs (1) can be set to two positions. The forward position is the standard location. To set to the rear position, remove the footpeg bolt (2) and the saddlebag bracket bolt (3). Install the footpeg and its bolt where the saddlebag bracket bolt used to be, making sure to again the tab (4) of each footpeg with the hole (5) in the bracket.

**NOTE:** Install the right footpeg on the right side, and the left footpeg on the left side.

**CAUTION:** Make sure to securely tighten both footpeg bolts when moving the footpeg.

A: FORWARD POSITION (STANDARD)

B: REAR POSITION



## Estribo para el pasajero

Los estribos para el pasajero (1) se pueden colocar en dos posiciones. La posición delantera es la posición standard. Para colocar la posición trasera, retire el tornillo del estribo (2), y el tornillo del soporte de la alforja (3). Coloque el estribo y su tornillo donde solía estar el tornillo de soporte de la alforja, asegurando de nuevo la lengüeta (4) con el agujero (5) en el soporte.

**NOTA:** Instale el estribo derecho en la parte derecha y el izquierdo en la izquierda.

**PRECAUTION:** Asegúrese de fijar de un modo seguro ambos tornillos de los estribos cuando los mueva.

A: POSICION DELANTERA (STANDARD)

B: POSICION TRASERA

