

Girar el cigüeñal 90° hacia la izquierda para alinear la marca "TF" con la marca de referencia situada en la cubierta derecha del cárter y comprobar el juego de la válvula para el cilindro No 4.

Girar el cigüeñal 270° hacia la izquierda para alinear la marca "TR" con la marca de referencia situada en la cubierta derecha del cárter y comprobar el juego de la válvula para el cilindro No. 3.

Girar el cigüeñal 90° hacia la izquierda para alinear la marca "TF" con la marca de referencia situada en la cubierta derecha del cárter y comprobar el juego de la válvula para el cilindro No. 2.

Die Kurbelwelle um 90° im Gegenuhrzeigersinn drehen, um die "TF"-Marke der Einstellmarke auf dem rechten Kurbelgehäusedeckel gegenüberzustellen, und das Ventilspiel für den Zylinder Nr. 4 prüfen.

Die Kurbelwelle um 270° im Gegenuhrzeigersinn drehen, um die "TR"-Marke der Einstellmarke auf dem rechten Kurbelgehäusedeckel gegenüberzustellen, und das Ventilspiel für den Zylinder Nr. 3 prüfen.

Die Kurbelwelle um 90° im Gegenuhrzeigersinn drehen, um die "TF" Marke der Einstellmarke auf dem rechten Kurbelgehäusedeckel gegenüberzustellen, und das Ventilspiel für den Zylinder Nr. 2 prüfen.