

ITEM	
<p>MOTOR</p> <p>Tipo Número e disposição de cilindro Diâmetro x curso Relação de compressão Cilindrada Potência / torque máximo Vela de ignição/Abertura dos eletrodos Folga das válvulas: Admissão Escape Rotação de marcha lenta</p>	<p>4 tempos, refrigerado a ar, OHC (RFVC *) Monocilíndrico, inclinado 15° em relação à vertical 72,0 x 61,3 9,8:1 249 cm³ 25 cv - 8500 rpm/2.2 kg.m - 7500 rpm NGK DP8EA-9/0,8 - 0,9 mm 0,05 mm 0,08 mm 1300 ± 100 rpm</p>
<p>CHASSI/SUSPENSÃO</p> <p>Câster/trail Pneu dianteiro: medida/pressão Pneu traseiro: medida/pressão Suspensão dianteira: tipo/curso Suspensão traseira: tipo/curso Freio dianteiro: tipo/área de frenagem Freio traseiro: tipo/área de frenagem</p>	<p>28°30' /120 mm 3.00 x 21 - 4PR/150 kPa (1,50 kg cm²) (21 psi) 4.60 x 17 - 4PR/150 kPa (1,50 kg cm²) (21 psi) Garfo telescópico/215 mm PRO-LINK/ 190 mm Tambor (sapatas de expansão interna)/102 cm² Tambor (sapatas de expansão interna)/104 cm²</p>
<p>TRANSMISSÃO</p> <p>Embreagem Câmbio</p>	<p>Multidisco em banho de óleo 6 velocidades constantemente engrenadas</p>

* *Radial Four Valve Combustion Chamber.* (Câmara de combustão com quatro válvulas dispostas radialmente)