

SCHOONMAKEN

Maak uw motorfiets regelmatig schoon om de afwerking te beschermen; inspecteer op beschadiging, slijtage en lekkage van olie, koelmiddel of remvloeistof.

LET OP

* Hoge water (of lucht) druk kan tot beschadiging van bepaalde onderdelen van de motorfiets leiden.

Spuit geen hogedruk-water (vaak gebruikt in muntbediende autowasplaatsen) in de volgende omgevingen:

Bedieningselementen aan het stuur	
Uitlaat van knaldemper	
Onder de brandstoftank	
Hoofdrencilinders	Carburateurs
Aandrijfketting	Wielnaven
Onder de zitting	Instrumenten
Kontaktslot	

1. Na het reinigen de motorfiets goed afspoelen met grote hoeveelheden schoon water. Restanten van sterke reinigingsmiddelen kunnen de gelegeerde onderdelen aantasten.

100

SCHOONMAKEN

Maak uw motorfiets regelmatig schoon om de afwerking te beschermen; inspecteer op beschadiging, slijtage en lekkage van olie, koelmiddel of remvloeistof.

LET OP

* Hoge water (of lucht) druk kan tot beschadiging van bepaalde onderdelen van de motorfiets leiden.

Spuit geen hogedruk-water (vaak gebruikt in muntbediende autowasplaatsen) in de volgende omgevingen:

Bedieningselementen aan het stuur	
Uitlaat van knaldemper	
Onder de brandstoftank	
Hoofdrencilinders	Carburateurs
Aandrijfketting	Wielnaven
Onder de zitting	Instrumenten
Kontaktslot	

1. Na het reinigen de motorfiets goed afspoelen met grote hoeveelheden schoon water. Restanten van sterke reinigingsmiddelen kunnen de gelegeerde onderdelen aantasten.

100

OPMERKING:

* Reinig de stroomlijncap, de koplampplens en andere plastic onderdelen met een in een oplossing van zeep en water bevochtigde spons. Veeg de bemodderde onderdelen voorzichtig schoon en spoel regelmatig af met schoon water.

2. Droog de motorfiets af, start de motor en laat hem voor enkele minuten lopen.
3. Smeer de aandrijfketting onmiddellijk na het wassen en drogen van de motorfiets.
4. Test de remmen alvorens met de motorfiets te gaan rijden. Het is mogelijk dat de remmen verschillende malen bediend moeten worden, voordat de normale remprestatie is hersteld.

WAARSCHUWING

* Onmiddellijk na het wassen van de motorfiets kan de remprestatie tijdelijk verslechterd zijn. Voorzie een grotere remafstand, om eventuele ongevallen te voorkomen.

OPMERKING:

* Reinig de stroomlijncap, de koplampplens en andere plastic onderdelen met een in een oplossing van zeep en water bevochtigde spons. Veeg de bemodderde onderdelen voorzichtig schoon en spoel regelmatig af met schoon water.

2. Droog de motorfiets af, start de motor en laat hem voor enkele minuten lopen.
3. Smeer de aandrijfketting onmiddellijk na het wassen en drogen van de motorfiets.
4. Test de remmen alvorens met de motorfiets te gaan rijden. Het is mogelijk dat de remmen verschillende malen bediend moeten worden, voordat de normale remprestatie is hersteld.

WAARSCHUWING

* Onmiddellijk na het wassen van de motorfiets kan de remprestatie tijdelijk verslechterd zijn. Voorzie een grotere remafstand, om eventuele ongevallen te voorkomen.