

4. Far avanzare la motocicletta. Arrestarla e sollevarla sul cavalletto laterale. Controllare che la catena e i pignoni non abbiano i difetti seguenti:

**CATENA DELLA TRASMISSIONE**

- \*Rulli danneggiati
- \*Perni allentati
- \*Maglie secche o rugginose
- \*Maglie schiacciate o grippate
- \*Usura eccessiva
- \*Regolazione sbagliata
- \*Anelli di tenuta mancanti

**PIGNONI**

- \*Denti eccessivamente usurati
- \*Denti rotti o danneggiati


Se la catena ha rulli danneggiati, perni allentati o anelli di tenuta mancanti deve essere sostituita. Se la catena sembra secca o rugginosa, ha bisogno di lubrificazione supplementare. Le maglie schiacciate o grippate devono essere completamente lubrificate e rimesse in condizione di lavoro. Se ciò non è possibile, bisogna sostituire la catena.

Denti pignone danneggiati

Denti pignone usurati

**SOSTITUIRE**

**SOSTITUIRE**



Dente in condizioni normali

**BUONO**

76

4. Far avanzare la motocicletta. Arrestarla e sollevarla sul cavalletto laterale. Controllare che la catena e i pignoni non abbiano i difetti seguenti:

**CATENA DELLA TRASMISSIONE**

- \*Rulli danneggiati
- \*Perni allentati
- \*Maglie secche o rugginose
- \*Maglie schiacciate o grippate
- \*Usura eccessiva
- \*Regolazione sbagliata
- \*Anelli di tenuta mancanti

**PIGNONI**

- \*Denti eccessivamente usurati
- \*Denti rotti o danneggiati


Se la catena ha rulli danneggiati, perni allentati o anelli di tenuta mancanti deve essere sostituita. Se la catena sembra secca o rugginosa, ha bisogno di lubrificazione supplementare. Le maglie schiacciate o grippate devono essere completamente lubrificate e rimesse in condizione di lavoro. Se ciò non è possibile, bisogna sostituire la catena.

Denti pignone danneggiati

Denti pignone usurati

**SOSTITUIRE**

**SOSTITUIRE**



Dente in condizioni normali

**BUONO**

76