

## スペック

### ■サービスデータ

タイヤサイズ	前輪 後輪	120/70ZR17M/C(58 W) 180/55ZR17M/C(73 W)
タイヤタイプ	前輪 後輪	ラジアル、チューブレス DUNLOP D214F K DUNLOP D214K
指定タイヤ	前輪 後輪	250 kPa(2.50 kgf/cm <sup>2</sup> ) 290 kPa(2.90 kgf/cm <sup>2</sup> )
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪 後輪	250 kPa(2.50 kgf/cm <sup>2</sup> ) 290 kPa(2.90 kgf/cm <sup>2</sup> )
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪 後輪	290 kPa(2.90 kgf/cm <sup>2</sup> ) 290 kPa(2.90 kgf/cm <sup>2</sup> )
最小残溝量	前輪 後輪	1.5 mm 2.0 mm
点火プラグ	標準	VUH24D(DENSO)
プラグギヤップ(調整不可)	0.80 ~ 0.90 mm	
アイドル回転数	1,400 ± 100 rpm	
推奨エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1 JASO T 903 規格 : MA SAE 規格 : 10W-30 API 分類 : SL 級	

エンジンオイル容量	オイル交換時 フィルター交換時 全容量	2.7 ℥ 2.8 ℥ 3.5 ℥
エンジンオイル交換時期	初回 : 1,000 km または 1ヶ月 以後 : 10,000 km または 1年ごと	
指定ブレーキ液	Honda 純正 DOT4	
冷却水容量	全容量	3.0 ℥
指定ラジエーターフィルターフィルター	Honda 純正 液	
推奨ドライブチェーンオイル	Honda 純正チェーンオイル	
ドライブチェーンの緩み(たるみ)	30 - 40 mm	
エアクリーナー点検・交換時期	点検 : 1年ごと 交換 : 40,000 km ごと	